

Maak alles uniek

ATP30



ATP-30

Compacte labelprinter voor kleine labels



ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

ATP30

Printer eigenschappen

Printresolutie	300 DPI (8 dots/mm)
Printtechniek	Thermal Transfer
Max. printsnelheid	152 mm / seconde
Max. printbreedte	56.9 mm (
Max. printlengte	11,430mm (450")
Afmetingen printer (BxHxL)	146 (B) x 179 (H) x 231 (L) mm
Gewicht	1,8 kg
Label-rol capaciteit	127 mm (buitenmaat)
Inktfolie	90 meter (max. OD 37 mm)
Geheugen	• 128 MB Flash memory • 128 MB SDRAM • MicroSD card reader - tot 512 GB

Aansluitingen en bediening

Aansluitingen	USB 2.0 · USB Host · RS-232 · Ethernet 10/100 Mbps Optioneel: Wi-Fi / Bluetooth
Interface	1 status LED + 4 icon-indicatoren
Besturing	Aan/uit-knop, feed-knop, pauze-knop reprint-knop en 3.5" colour touch display, 480 x 320 pixel

Ondersteunde materialen

Typen media	Gestanst / Continu / Black mark / Fanfold / Notch
Detectie (sensoren)	Gap, Black mark, Ribbon-einde, Printkop open
Media dikte	0,06 - 0,19 mm
Media breedte	15 - 60 mm
Label lengte	5 - 11.430 mm

Garantie

Printer	2 jaar
---------	--------

Een aantal labeltoepassingen



1 Typeplaten



2 ResoPrint



3 Kabelcodering



4 Draadcodering



5 Keuringslabels



6 Componentcodering




7 Reflecterend



8 Industrial Vinyl



9 Magazijn codering



10 Heavy duty



11 Laboratoria



12 ToughSurface



Compacte labelprinter voor kleine labels

Compact formaat

Neemt weinig ruimte in beslag

Geschikt voor:

Labels tot 56 mm breed

Ideaal voor kleine labels

Zoals asset labels, laboratoriumlabels en typeplaatjes

Gebruiksvriendelijk touchscreen

Voor een snelle bediening

Eenvoudig te installeren

Zodat je snel aan de slag kunt

Onderhoudsvrij met 2 jaar garantie

Met uitzondering van de printkop

